Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Aço escovado antidedadas
KGB86XIEP







Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh XXL**: a gaveta extra grande, com controlo de climatização para frutas e legumes.
- **Perfect Fit**: coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Capacidade XXL**: espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **Iluminação LED**: a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **VarioZone**: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum):	307 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	152 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	479 l
Emissão de ruído aéreo:	40 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1860 mm
Largura:	860 mm
Profundidade do produto:	810 mm
Peso líquido:	104.5 kg
Potência da ligação:	100 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Outro
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Não
Tipo de instalação:	Livre instalação

4 242005 327690

Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Aço escovado antidedadas
KGB86XIEP

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE
- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 307 kWh/ano
- Volume líquido total : 631 litros
- Volume líquido do frigorifico: 479 litros
- Volume líquido do congelador: 152 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB
- Classe Climática: SN-T

DESIGN
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA
- NoFrost
- Visor LCD
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO
- Sistema Multifrio Laminar
- 3 prateleiras de vidro (2 ajustáveis em altura), das quais 2 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO
- 2 gavetas VitaFresh com controlo de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante até 2x mais tempo.
- Breakfast Set 2 gavetas VitaFresh plus 0 °C extraíveis e com controlo de temperatura - carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

CONGELADOR
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 17 horas
- 2 gavetas transparentes

MEDIDAS
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 86 x 81 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável, gaveta com abertura deslizante
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS
- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para garrafas na porta

Notas:
- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Aço escovado antidedadas
KGB86XIEP

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (puxador interior)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (puxador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



	Descrição
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm