Placa de indução 6000 Bridge de 70 cm 659.00 €

TO74IB00FB





Combine duas zonas para cozinhar mais
A placa de Indução 6000 com função Ponte é ideal para quando precisa de cozinhar com recipientes grandes. A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão. A zona com ponte terá uma só configuração de temperatura e tempo.

Product Benefits & Features



Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte
A função Ponte combina duas zonas de aquecimento, para comportar recipientes grandes ou compridos. Com a mesma configuração de temperatura e definições de tempo, as zonas combinadas são ideais quando cozinha em maior quantidade.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres
A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante
O Controlo Tátil Deslizante usa números intuitivos de 1 a 14 para que possa definir a temperatura certa imediatamente, sem ter que alternar entre os botões de "mais" e "menos".



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido
A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.



Temporizador, para cozinhar com precisão
O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda:2300/3200W/210mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 2300/3200W/210mm
- Zona de cozedura frente central: Indução, 1400/2500W/145mm
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita:
- Zona de cozedura posterior direita: 2300/3600W/240mm
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Placa de indução 6000 Bridge de 70 cm 659.00 €

TO74IB00FB

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Bloqueio de segurança	Sim
Tamanho (cm)	70	PowerSlide	Não
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Ponte	Ponte à esquerda
Moldura	Biselada 2 Lados	Pausa	Sim
Dimensões da placa	710x520	CountUp (temporizador individual)	Sim
Largura (em corte)	680	Temporizador	Sim
Profundidade (em corte)	490	Power	Sim
Hob2Hood	Sim	Aquecimento Residual	Sim
Cozedura assistida	Não	Ignição eletrónica	Não
Voltagem, V	220-240/400V2N	Termopar	Não
Potência máxima, W	7200	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm	Cor	Preto
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm	Frequência, Hz	50-60
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3600W/240mm	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm	Ficha	Não inclui ficha
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Consumo em Modo Off (W)	0.49
		PNC	949 598 395
		EAN	7333394069982
Sinal Acústico	Sim		

